

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS Pro](#)



## APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko

**Part Number:** BR1500G-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

### Ausgang

Ausgangsleistung	865 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Ausgangsanschlüsse	(3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (3) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)

### Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	160 - 286V

### Batterien und Überbrückungszeit

typische Ladedauer	8 Stunde(n)
Autonomiezeit-Diagramm	



**Kommunikation & Management**

Schnittstelle	USB
Control panel	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole

**Überspannungsschutz und Filterung**

Surge energy rating	420 Joule
Datenleitungsschutz	RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln),RJ-45 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Doppelanschluss mit vier Kabeln)

**Abmessungen**

Maximale Höhe	301.00 mm
Maximale Breite	112.00 mm
Maximale Tiefe	382.00 mm
Nettogewicht	13.00 KG
Versandgewicht	13.80 KG
Versandhöhe	390.00 mm
Versandbreite	235.00 mm
Versandtiefe	490.00 mm

**Umgebung**

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-900 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-4500 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA

**Conformance**

Begutachtung	BSI 1363,CE,NEMKO
Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe

\*\*Recharge time to 90% after full discharge