

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Batterie-Systeme für Smart-UPS](#)



## APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rack Convertible

**Part Number:** SUA48XLBP



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

### Ausgang

|             |    |
|-------------|----|
| battoutvolt | 48 |
|-------------|----|

### Eingang

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Nominelle Eingangsspannung | 48VDC |
|----------------------------|-------|

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Battery Volt-Amp-Hour Capacity    | 1632   |
| Batterietype                      | Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher                          |
| Akkumontage                       | --   |
| Expected Battery Life (years)     | 3 - 5  |
| Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 2  |
| Hinweis zur Akkuaustauschkassette | For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable. |

### Abmessungen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nettogewicht    | 66.36 KG  |
| Maximale Höhe   | 444.00 mm |
| Maximale Breite | 221.00 mm |
| Maximale Tiefe  | 495.00 mm |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Versandgewicht  | 75.90 KG  |
| Versandbreite   | 381.00 mm |
| Versandhöhe     | 559.00 mm |
| Versandtiefe    | 762.00 mm |
| Rackhöhe        | 5U        |
| Farbe           | Schwarz   |
| Anzahl Paletten | 3.00      |

#### Umgebung

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Betriebsbedingungen                | 0 - 40 °C     |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb  | 0 - 95%       |
| Operating Elevation                | 0-3000 Meter  |
| Lagerungstemperatur                | -15 - 45 °C   |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95%       |
| Storage Elevation                  | 0-15000 Meter |

#### Conformance

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Standardgarantie            | 2 Jahre Reparatur oder Ersatz |
| Konformität zu Umweltnormen | RoHS                          |

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.